

Modelo **HIGHFLOW4**

Hidrante Columna Seca 4"

Producto marcado **CE** según
Directiva Productos Construcción
89/106/CE

 **TodoExtintor**



**Con sistema de rotura
y drenaje automático**





MODELO: HIGHFLOW4

Hidrante Columna Seca 4"



| MODELO | HIGHFLOW4 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Altura Total | 890 mm |
| Diametro Nominal | DN100 |
| Tipo de conexión | Vertical |
| Presion nominal | 16 Bar |
| Nº de bocas de salida: | 1 de 100mm + 2 de 70mm |
| Brida de conexión: | EN 1092 (Brida DIN PN 16) de 4" |
| Racores: | UNE 23400 |
| Sistema de Rotura: | SI |
| Sistema de Drenaje: | SI |
| Tiempo de Drenaje (min/m): | 5,8 |
| Volumen de agua retenida (ml): | 85 |
| Par maximo de maniobra (MOT) Nm: | 125 |
| Par minimo de resistencia (mST) Nm: | 250 |
| Factor Kv de flujo 1 salida de 100mm: | 180 |
| Factor Kv de flujo 1 salida de 70mm: | 100 |
| Factor Kv de flujo 1 salida de 70mm: | 100 |
| Nº de vueltas muertas: | 2 |
| Nº de vueltas totales: | 11 |
| Obturador reemplazable in situ: | SI |
| Uso Exclusivo contra incendios/Bomberos: | SI |
| Normativa aplicable | UNE-EN 14383 |
| Producto conforme a marcado CE | SI |
| Entidad notificada | Bureau Veritas |



 **TodoExtintor**

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



CE

www.todoextintor.com
C/ Doñana, 32-34 Pol. La Fraila III
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Telf.: 902 157 489
Fax: 917 365 087
info@todoextintor.com