



EXTINTOR DE AGUA + AFF

TODOEXTINTOR

Ficha técnica

Rev. I

TH-6L EXTINTOR DE 6 L AGUA + AFFF

21A 183B 75F

Extintor de **agua + aditivos** para fuegos de clase **A, B y F**, que gracias a su aditivo a partir de tensoactivos fluorados e hidrocarbonados, disolventes, y sales ignifugantes forma una película acuosa que evita el contacto del combustible con el oxígeno y ayuda a prevenir su evaporación. Además, el agua contenida en la espuma produce un **efecto refrigerante**.

La ventaja de este producto frente a uno que sea únicamente AFFF es que el contenido de sales ignifugantes actúa **impidiendo la reignición**

de la parte extinguida en los fuegos de clase A, sellando la brasa.



Fácil recarga: el extintor de agua de 6 litros TH-6L, es un aparato de gran sencili-

lez en las operaciones de mantenimiento y recarga. No requiere de ningún útil distinto a los empleados para los extintores de polvo y precisa tan sólo de 5,4 l. de agua corriente y 0,6 l del espumógeno adecuado.

Su manguera con **boquilla difusora** la hace muy adecuada para acometer con **gran eficacia** los fuegos de clase B.

Cilindro de acero **revestido interiormente con PVC** y pintado con pintura epoxy-poliéster rojo RAL3000, **válvula y manómetro de latón**.

Datos técnicos:

Altura	445 mm
Diámetro	160 mm
Capacidad	6 litros
Agente extintor	Agua +aditivos
Manómetro	latón
Presión de servicio (20°)	13 bar
Presión de prueba	21 bar

Puntos de interés especial:

- 100% biodegradable. **No deja residuos** tras su empleo.
- **Evita daños** en la propiedad y en los materiales.
- Eficaz para fuegos de cocina (Clase F)
- Idóneo para lugares de pública concurrencia al **no provocar pánico ni nubes de polvo** durante su empleo.

Fuegos Clase F

El extintor de agua de 6 litros (TH-6L) **está ensayado y certificado para la eficacia en Fuegos Clase F**, que comprenden todos aquellos generados por la combustión de aceites y grasas animales y vegetales; alcanzando, además, la **máxima eficacia** especificada por la norma, es

decir **75 F**.

Es el aparato idóneo para fuegos de clase F, dado que la norma EN 3-7 considera peligroso el empleo de extintores de polvo polivalente o CO2 para los fuegos en cocinas y similares.

Producto Certificado
BUREAU VERITAS
ES 039360



900341-35 DIRECTIVA 97/23



TODOEXTINTOR, SL

Avda. de las Retamas
152 -P.I. Monte Boyal
45950 Casarrubios del
Monte—TOLEDO

902157489

info@todoextintor.com