



EXTINTOR MOVIL 25 KGS EN-1866-1

TODOEXTINTOR

Ficha técnica

Rev.I

TP-25KGC EXTINTOR MOVIL 25 KGS

Extintor de polvo para fuegos clase A y B de presión incorporada concebido para la **extinción de fuegos de incipientes** gracias al polvo especial para tipo de fuegos A y B **y que contiene** en un 30% la cantidad de fosfato

La actuación del agente extintor se basa en **la formación de una capa** que **aisla** el fuego impidiendo la reacción química del mismo con el ambiente y por tanto, su combustión, además de lograr la **disipación del calor**.

Su **manguera de largo alcance** permite acometer el fuego a una distancia prudencial a fin de evitar el



calor intenso y el riesgo por inhalación de los vapores emanados en algunos fuegos de tipo A y B.

Cilindro de acero pintado con pintura epoxy-poliéster rojo RAL3000, **válvula y manómetro de latón**.

Todos los componentes y procesos se corresponden con la norma EN-1866-1

Otros modelos fabricados:

Extintor movil 50 kgs

Datos técnicos:

Altura	980 mm
Diámetro cilindro	280 mm
Capacidad	25 kg
Agente extintor	Polvo ABC EN-615
Manómetro	latón
Presión de servicio (20°)	13 bar
Presión de prueba	21 bar

- Únicamente válido para fuegos de tipos A y B
- Recipiente a presión con marcado CE conforme Directiva 2014/68/UE
- Equipo fabricado conforme a la EN-1866-1

Advertencias

Atención: el polvo ABC no tiene por qué ser capaz de extinguir o controlar todos los fuegos posibles, dadas las características físico-químicas de cada fuego.

Atención: no existe objeción toxicológica ni durante el manejo del producto ni durante su aplicación extintora. No obstante, es aconsejable seguir las instrucciones de la ficha de seguridad del agente extintor en caso de contacto accidental.

DIRECTIVA 2014/68/UE



TODOEXTINTOR, SL
Avda. de las Retamas 152
-P.I. Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte—TOLEDO
902157489
info@todoextintor.com