



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES039360**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

TODOEXTINTOR, S.L.

En el centro de producción:

**Avda. de las Retamas, 152 Pol. Ind. Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte –TOLEDO**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **2 de noviembre de 2005**

Fecha de actualización: **22 de octubre de 2020**

Fecha de caducidad: **1 de noviembre de 2023**



Mónica Botas
Directora de Certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO N° ES039360

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
TUDOEXTINTOR	TP-1KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 1 kg	-20°C / +60°C	5 A 34 B C
TUDOEXTINTOR	TP-3KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 3 kg	-20°C / +60°C	13 A 89 B C
TUDOEXTINTOR	TP-6KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 6 kg	-20°C / +60°C	27 A 183 B C
TUDOEXTINTOR	TP-9KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 9 kg	-20°C / +60°C	34 A 233 B C
TUDOEXTINTOR	TP-6KGAE	Permanente 13 bar	POLVO ABC 6 kg	-20°C / +60°C	34 A 233 B C
TUDOEXTINTOR	CO2-2KG	Permanente 174 bar	CO ₂ 2 kg	-20°C / +60°C	34 B
TUDOEXTINTOR	CO2-5KG	Permanente 174 bar	CO ₂ 5 kg	-20°C / +60°C	89 B
TUDOEXTINTOR	TH-6L	Permanente 13 bar	Agua + Aditivo 6L	+5°C / +60°C	21 A 183 B 75F

Estado de Revisión: 4

Fecha de Revisión: 13 de marzo de 2015

